

## ZEBRA ZT510 価格表

ZEBRA ZT510	-203dpi	オープン価格
	-300dpi	オープン価格

### 機能

- ・ 熱転写式および感熱式印刷に対応
- ・ メタルフレームによる堅牢性
- ・ 優れた印刷品質を実現する E3™ Element Energy™ Equalizer 付き薄膜印字ヘッド
- ・ バックライト付き複数行ディスプレイ、使いやすいキーパッド操作パネルを採用
- ・ 最大印字304mm/秒
- ・ ラベル幅 20mmから114mmまで
- ・ ラベル印字幅 最大104mm
- ・ USB2.0、シリアルRS-232C、Gigabit Ethernet、Bluetooth® LE I/F標準搭載
- ・ 512MB SDRAMメモリー 標準搭載
- ・ 2GB オンボードフラッシュメモリー 標準搭載
- ・ 二次元バーコードQRコード(Model1/Model2)、PDF417、Maxicode、Code49サポート
- ・ 電源 90-265 VAC, 47-63Hz 自動認識機能(PFC準拠)
- ・ ZebraLink™-アラート/Webビュー機能
- ・ 2系統の用紙センサーを搭載(透過式、反射式)

### 工場出荷オプション

- ・ オートカッター(ラベル剥離、巻き取りオプションとの併用不可)
- ・ 印字ヘッド 300dpi(12dots/mm)
- ・ 巻き取り/剥離ユニット(ラベル1巻分を内部巻き取り可能)
- ・ パラレルポート I/F

### パーツ

- ・ ZBI 2.1
- ・ 日本語HGP Gothic B™ スムーススケラブルフォント
- ・ アジアビットマップフォントパック(200dpi)
- ・ アジアビットマップフォントパック(300dpi)